

#### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE OKNA RONDO THERMOPLUS:

- System 6-cio komorowy, trójuszczelkowy o głębokości zabudowy 82mm.
- Zaokrąglone, siedmiokomorowe skrzydło o szerokości 90mm.
- Listwa przyszybowa klasyczna z możliwością wymiany na lekko zaokrągloną przy zmianie pakietów szybowych.
- 2-komorowa, niezgrzewalna szara lub czarna uszczelka z tworzywa EPDM.
- Pakiet szybowy 4/18/4/18/4 z innowacyjną ciepłą ramką Swisspacer Advance o współczynniku  $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Okucia obwiedniowe Roto NT + osłonki na zawiasy w kolorze klamki.
- Mikrowentylacja i blokada błędnego położenia klamki z podnośnikiem skrzydła.
- Klamki Schuco Acustik w kolorze białym lub w kolorze stare złoto czy tytan do okien w okleinie obustronnej.
- 2- punktowe zabezpieczenie antywyważeniowe w każdym skrzydle okiennym (w zależności od funkcji i wymiaru skrzydła).
- Profil wypełniający rowek w podstawie ramy zapewniający ochronę przed brudem i ułatwiający pielęgnację okna.
- 4-komorowa listwa podokienna (montażowa) z uszczelką gwarantującą bezpieczny transport i ułatwiająca montaż parapetów.
- Wzmocnienie stalowe o grubości 1,5-2,0 mm (w zależności od konstrukcji).
- Kotwy montażowe systemowe o grubości 1,5mm.
- **Współczynnik  $U_w$  wg DIN EN 10077-1 = 0,79 W/m<sup>2</sup>K**

#### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE OKNA RONDO THERMOPLUS

- Hamulec w klamce.
- Cierny ogranicznik rozwarcia skrzydła.
- Okucie antywłamaniowe.
- Zatrzask balkonowy magnetyczny lub mechaniczny.
- Nawiewniki AERECO.
- Klamka kolor.
- Klamka z kluczykiem.
- Duży wybór pakietów szybowych (antywłamaniowe, barwione itp).
- Możliwość zastosowania różnych wzmocnień stalowych